

# G100 干式恒温器

温控系列



## 产品介绍

G100 干式恒温器是一款经济型加热恒温金属浴。精致的外观、卓越的性能以及实惠的价格深受客户好评。产品配备圆形加热模块，控温精度高，制样平行性好，广泛应用于各种样品的培养、保存和反应，应用行业遍及医药、化工、食品安全、质检、环境等。

## 产品特点

- 仪器升温速度快、加热均匀、控温准确、稳定性高；
- 内置温度偏差功能，自动故障检测及蜂鸣器报警功能；
- 内置超温保护装置，使用安全可靠，延长机器使用寿命；
- 产品设计紧凑而严密，占用的空间范围小，透明机盖方便观察；
- 多种圆形模块适用于不同试管，模块可拆卸，便于清洁与消毒。



多种适配模块  
可选



过热保护



温度均一性好  
精度高



定时功能

## 产品技术参数

|            |                        |             |              |              |                  |
|------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|
| 型号         | G100                   | 最大功率        | 150W         | 显示精度         | 0.1℃             |
| 升温时间       | ≤ 10 分钟（从 20℃ 升至 100℃） | 控温范围        | 室温 +5℃ ~105℃ | 最高温度         | 105℃             |
| 温度稳定性 @40℃ | ±0.3℃                  | 控温精度        | ±0.3℃        | 净重           | 1.5kg            |
| 定时时间       | 0~99h59m               | 温度稳定性 @100℃ | ±0.3℃        | 外形尺寸 (W×D×H) | 160*176*121 (mm) |

## 可更换模块

| 型号 | 试管数      | 型号 | 试管数               |
|----|----------|----|-------------------|
| C1 | 96×0.2ml | C5 | 18×5.0ml          |
| C2 | 58×0.5ml | C6 | 24×0.5ml+30×1.5ml |
| C3 | 39×1.5ml | C7 | 58×6mm            |
| C4 | 39×2.0ml | MC | 来样定制              |

C1



C2



C3



C4



C5



C6



C7

