

HD-2500 多管漩涡混合仪

/// 样品混匀系列

/// 产品介绍

HD-2500 多管漩涡混合仪，一次最多混匀处理 100 个样品。可选多种配件，满足不同规格试管漩涡混合的需要。



定时 / 连续 / 脉冲 / 点动多种运行模式



多种适配器可兼容不同尺寸试管



/// 产品特点

- 一次最多可处理 100 个样品；
- 最高转速可达 2500rpm，混匀效果非常好；
- LCD 显示速度、时间、微处理器控制速度和时间；
- 直流无刷电机，长寿命，免保养。

仪器配置

HD-2500 多管漩涡混合仪；主机 1 台，试管架任选 1 个，托盘垫 1 对。

/// 产品技术参数

型号	HD-2500	间歇间隔定时范围	1 ~ 99S	功率	75W
转速范围	500 ~ 2500rpm	间歇运行定时范围	1 ~ 999S	外形尺寸 (W×D×H)	426×246×474 (mm)
调速精度	±1rpm	最大载重	4.5kg	净重	17kg
振幅	3.6mm	顶部盖板尺寸 (W×D)	310×180mm		
定时范围	0s ~ 99h59m	输入电源	AC 100 ~ 230V, 50/60Hz		

/// 可选配置

型号	型号	适用试管 (外径)	孔数	尺寸规格	型号	型号	适用试管 (外径)	孔数	尺寸规格 mm
S1		Φ10mm - Φ12mm	50	245×132×45 mm	S6		可替换托盘垫 (上)	---	305×188.5×50 mm
S2		Φ11mm - Φ13mm	50	245×132×45 mm	S7		可替换托盘垫 (下)	---	305×204×25 mm
S3		Φ14mm - Φ17mm	50	245×132×45 mm	S8		Φ36mm - Φ40mm	10	245×152×45 mm
S4		Φ22mm - Φ26mm	15	245×132×45 mm	S9		10 混 1 病毒采样管架	96	296.5×202.5×50 mm
S5		Φ25mm - Φ29mm	15	245×132×45 mm	S10		20 混 1 病毒采样管架	48	280×214×53 mm