

# MA系列 水分测定仪 (1mg/5mg/10mg)

- 新一代高精度电磁力传感器
- 5 寸 LCD 全高清彩触摸屏，中英文显示切换
- 前置水平泡，可调节脚，方便操作
- PT100 高精度温度传感器，温控保护系统
- 加热模式自动、手动、预热、自定义可调
- 50~200°C 测试温度可调
- 0~99 分钟加热时间可调，间隔 1 分钟
- 水分含量 / 干燥余量显示，实时动态曲线
- RS232 数据接口，连接打印机打印报告
- 可选功能：铝合金便携箱、打印机、粉碎机、圆盘取样器、一次性称量盘、蓝牙功能、485 接口，USB 储存功能、第二显示屏、检重报警灯等附件



扫一扫  
了解更多产品信息

## 主要技术参数

| 型号         | MA101                    | MA105          | MA110         |
|------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 最大量程 (g)   | 110                      | 110            | 110           |
| 可读性 (mg)   | 1                        | 5              | 10            |
| 重复性 (sd)   | ±0.25% (2g样品)            | ±0.5% (2g样品)   | ±1% (2g样品)    |
|            | ±0.05% (10 g样品)          | ±0.2% (10 g样品) | ±0.5% (10g样品) |
| 线性误差 (≤mg) | ±1                       | ±5             | ±10           |
| 测试结果显示     | 水分% M、g；干重% S、g；干湿比% M/S |                |               |
| 秤盘尺寸 (mm)  | Φ100                     |                |               |
| 外形尺寸 (mm)  | 370x215x195              |                |               |
| 电源         | 110v-240v, 50HZ/60HZ     |                |               |