

DL-6M / DL-6MC 大容量冷冻离心机

DL-6M、DL-6MC大容量冷冻离心机是湘仪经典产品，已得到广大客户的好评。所配6 × 1000ml圆杯与6 × 1000ml方杯，已得到用户的高度认可，该机是生物制药、生物制品、血站的理想设备。



产品特点

- ◆离心转速精度达±10rpm。
- ◆可根据客户的需求设定加速/减速时间，9档升速、10档减速。
- ◆采用环保制冷剂，符合环保要求，温度设置范围-20℃~40℃，最高转速时仍能保持在-4℃以下。
- ◆自动监控不平衡、超速、超温、门锁等多种保护。
- ◆采用无碳刷、变频电机，无后顾之忧。
- ◆机身全钢制结构，三层保护，安全可靠。
- ◆振动小、操作宁静，噪音低于65分贝。
- ◆为了满足用户使用需求，在DL-6M基础上特扩展DL-6MC微机（PC）直接操作功能，用户可直接使用PC机操作离心机；可显示转速上升、下降曲线、速度曲线、温度曲线，可记录十年内离心机使用的每一个参数，方便用户查询，可与英特网连接，实现局域计算机管理。





主要技术参数

型号		DL-6M/DL-6MC
订货号		0204126000/0204129000
最高转速	角转子	6000r/min
	水平转子	4200r/min
最大相对离心力	角转子	6680xg
	水平转子	5100xg
最大容量	角转子	6x500ml
	水平转子	6x1000ml
转速精度		± 10r/min
转速范围		100RPM~最高转速、步进100（可根据需求定制，10的倍数）
定时范围		1min~23h59min
定时模式		到转速计时
加/减速曲线		9档加速、10档减速（0档自由停车）
温度设置范围		-20 ~ 40℃（1℃可调）
预冷		否
温度精度		± 1℃
阶梯离心		否
压缩机组		进口高性能压缩机组环保制冷剂(R404a)
驱动系统		大力矩无碳刷电机
整机噪声		< 65dB（A）
电 源		AC220 ± 22V,50Hz,30A
总功率		3.0Kw
外形尺寸(长×宽×高)		730x840x1200(mm)
外包装尺寸(长×宽×高)		920x1040x1520(mm)
重量		260Kg
关键件材质		离心内套316、离心瓶PPCO、转子体铝合金（含材质证明）

转子参数

转子	适配器	容量	管数	孔径	深度	订货号
No:1  名称：角转子 订货号：0301801900 最高转速：6000r/min 最大相对离心力:6680×g 转子容量：6x500ml 孔径：Φ70mm 深度：141.5mm		250ml	6	Φ 62	113mm	0304891066
		100ml	6	Φ 38.5	109mm	0304891067
		50ml (尖)	12	Φ 29.5	102mm	0304891088
		50ml	6	Φ 29.5	103mm	0304891069
		50ml尖	6	Φ 29.5	102mm	0304891071
		30ml	18	Φ 29.5mm	98mm	0304891089
		15ml尖	42	Φ 17	104mm	0304891072
		10ml	42	Φ 17	78mm	0304891073
		5ml	60	Φ 14	49mm	0304891076
		1.5ml	78	Φ 11.2mm	38mm	0304800709



转子参数

转子	挂杯	适配器	容量	管数	孔径	深度	订货号
No:2  名称: 水平转子 订货号: 0302850500 最高转速: 4200r/min 最大离心力: 5100×g 容量: 6×1000ml	 名称: (圆杯) 订货号: 0303891021 最大容量: 6×1000ml		500ml	6	Φ81	130mm	0304891040
			300ml	6	Φ63	120mm	0304891048
			250ml(尖)	6	Φ61	117mm	0304891049
			200ml血袋	6	/	/	0304850527
			100ml	18	Φ38.5	97mm	0304891042
			50ml(尖)	30	Φ29.5	87mm	0304891043
			50ml	30	Φ29.5	85mm	0304891044
			15ml(尖)	84	Φ17	86mm	0304891045
			15ml	84	Φ17	86mm	0304891047
			7ml	222	Φ13.5	69mm	0304850522
			5ml	144	Φ14	62mm	0304850525
			1.5ml	168	Φ11.2	36mm	0304850526
	 名称: (方杯) 订货号: 0303850601 最大容量: 6×1000ml		1000ml 衬杯	6	/	/	0304850602
		可根据需求定制适配器					