









GL-21M 高速冷冻离心机

GL-21M高速冷冻离心机是湘仪生产多年的经 典高速机型,配制转子多达17款,其中有连续流转 子、钛合金转子、铝合金转子; 其成熟的技术、稳 定的性能、优异的质量、转子的多样性等诸多元素 让此款经典高速机深受广大客户的信赖。



特点

- ◆拥有17款不同容量转子可供选择,其中配有4款连续流 转子,满足使用者需求。
- ◆ 最 高 转 速 可 达 21000RPM, 最 大 离 心 力 可 达 47400xg_o
- ◆采用进口环保压缩机组,保证制冷效果的同时满足环 保需求。
- ◆微机控制,交流变频电机驱动、延长使用寿命;噪音 低、振动小。
- ◆触摸面板、数字显示、可编程操作。
- ◆可任意设定升降速时间、自动计算RCF值、制冷加热
- ◆双路控温、离心效果达到最佳。
- ◆设有超速、超温、不平衡、门盖自锁等多种保护,确 保人身机器安全。

主要技术参数

型号	GL-21M
订货号	0202110000
最高转速	21000r/min
最大相对离心力	47400xg
最大容量	4 × 750ml
转速精度	± 10r/min
定时范围	1min ~ 23h59min
温度设置范围	-20 ~ 40°C
温度控制精度	±1℃
压缩机组	进口高性能压缩机组环保制 冷剂 (R404a)
整机噪音	≤65dB(A)
电源	AC 220 ± 22V,50Hz,30A
整机功率	5kw
外形尺寸(长×宽×高)	710x820x1200(mm)
外包装尺寸(长×宽×高)	920x1040x1520(mm)
净重	310Kg



转子参数



名称:角转子

转子容量: 16x10ml 孔径: Φ16.5mm 最高转速: 21000r/min

孔深: 76mm

最大离心力: 47400×g 订货号: 0301800000

适配器			
容量	1.5ml	5ml	7ml
管数	16	16	16
孔径	Ф11.2mm	Ф13mm	Ф13mm
深度	36mm	81mm	81mm
订货号	需定制	需定制	需定制

名称:角转子

转子容量: 6x50ml 最高转速: 20000r/min 最大离心力: 43000×g

孔径: Φ29.5mm 孔深: 96.5mm 订货号: 0301800100



名称:角转子

转子容量: 8x50ml 最高转速: 18000r/min 最大离心力: 37600×g 孔径: Φ29.5mm 孔深: 96.5mm 订货号: 0301800830

0

适配器							
容量	1.5ml	5ml	10ml	15ml	20ml	25ml	30ml
管数	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8
孔径	Ф11.2mm	Φ14mm	Ф16.5mm	Φ16.5mm	Ф21.5mm	Ф22.5mm	Φ26mm
深度	36mm	49mm	83mm	100.5mm	90mm	95mm	86mm
订货号	0304805410	0304891086	0304891085	0304891144	0304805406	0304805412	0304891084



名称:角转子

转子容量: 4x250ml 最高转速: 14000r/min 最大离心力: 29440×g

孔深: 110mm 订货号: 0301800400

孔径: Φ62mm

名称:角转子 转子容量: 6x250ml

最高转速: 12000r/min 最大离心力: 22470×g

孔径: Φ62mm 孔深: 116mm 订货号: 0301800600

适配器						
容量	1.5ml	10ml	15ml(尖)	50ml	50ml(尖)	100ml
管数	36/54	20/30	20/30	4/6	4/6	4/6
孔径	Ф11.2mm	Ф16.5mm	Ф17mm	Ф29.5mm	Ф29.5mm	Ф38.5mm
深度	38mm	80mm	104mm	97mm	108mm	109mm
订货号	0304800609	0304891092	0304891091	0304891090	0304891195	0304891068











转子参数









转子参数

No:4		9	名称: 角转子 转子容量: 6x500ml 最高转速: 9000r/min 最大离心力: 14400×g	孔径:Φ70mm 孔深:141.5mm 订货号:0301800	700
适配器					9
容量	1.5ml	5ml	10ml	15ml(尖)	30ml
管数	78	60	42	42	18
孔径	Ф11.2mm	Ф14mm	Ф17mm	Ф17mm	Ф29.5mm
深度	38mm	49mm	78mm	104mm	98mm
订货号	0304800709	0304891076	0304891073	0304891072	0304891089
适配器	8				
容量	50ml(尖)	50ml	50ml(尖)	100ml	250ml
管数	6	6	12	6	6
孔径	Ф29.5mm	Ф29.5mm	Ф29.5mm	Ф38.5mm	Φ62
深度	102mm	103mm	102mm	109mm	113mm
订货号	0304891071	0304891069	0304891088	0304891067	0304891066

连续流转子



















转子	挂杯	适配器	容量	管数	孔径	深度	订货号	
No:6			500ml(尖)	4	Ф87.8	53mm	0304891035	
			500ml	4	Ф81	93mm	0304891036	
			300ml	4	Ф63	93mm	0304891039	
	名称: 试杯		400	8	Ф43	71mm	0304891038	
	订货号: 0303891025		100ml	16	Ф38.5	73mm	0304891006	
	转子容量: 4×750ml	8	50m(尖)	16	Ф29.5	66mm	0304891033	
			30III(X)	28	Ф29.5	75mm	0304891003	
50	名称: 气密性试杯 订货号: 0303891006 转子容量: 4×750ml		50ml	16	Ф29.5	66mm	0304891037	
			001111	28	Ф29.5	73mm	0304891004	
名称:水平转子 订货号: 0302850000 最高转速: 5000 r/min				20ml	40	Ф20	66mm	0304891163
			15ml(尖)	56	Ф17.5	82mm	0304891034	
最大离心力: 5470xg			101111(52)	64	Ф17	75mm	0304891005	
转子容量: 4x750ml			15ml	76	Ф17	71mm	0304891164	
			7ml	96	Ф13.5	71mm	0304891165	
			5ml	148	Ф13	71mm	0304891166	
			1.5ml	224	Ф11.2	38mm	0304891025	



转子	挂杯	适配器	容量	管数	孔径	深度	订货号
No:11			300ml	4	Ф63	100mm	0304891142
			100ml	4	Ф38.5	107mm	0304891087
			TOOM	8	Ф38.5	95mm	0304891009
			501	12	Ф29.5	72mm	0304891082
			50ml	16	Ф29.5	80mm	0304891007
			50ml(尖)	16	Ф29.5	75mm	0304891008
	名称:圆杯 订货号: 0303891022		20ml	28	Ф21	72mm	0304851485
- Company	容量: 4×500ml		15ml	36	Ф17	72mm	0304891083
350			5ml	76	Ф14	72mm	0304851450
			51111	80	Ф14	72mm	0304891010
	名称: 方形吊篮 订货号: 0303851421 名称: 气密性方杯 订货号: 0303891016		250ml	4	Ф63	95mm	0304891041
			50ml(尖)	16	Ф29.5	76mm	0304891075
				24	Ф29.5	76mm	0304891014
			50ml 15ml(尖)	16	Ф29.5	76mm	0304891107
				24	Ф29.5	74mm	0304891013
名称:水平转子				40	Ф17	76mm	0304891074
订货号: 0302850100 最高转速: 4000r/min				68	Ф17	76mm	0304891011
最大离心力: 3040xg 转子容量: 4x500ml			15ml	40	Φ17	76mm	0304891104
			10ml	80	Ф16.5	76mm	0304891077
			5ml	112	Ф13.5	76mm	0304891081
			1.5ml	100	Ф11.2	76mm	0304891079
		名称: 酶标板挂架		最大容量: 4×2×96孔		订货号: 0303851495	
		名称: 挂杯		最大容量: 4×24×7/5ml		订货号: 0303891011	
		名称: 挂杯		最大容量: 4%	× 37 × 7ml	订货号: 0303891012	