



H1850台式高速离心机

H1850台式高速离心机，拥有10款转子，可配多种适配器应用广泛，其中6X50ml(圆角/尖角)广泛的应用各领域，此机既能高速离心（18500rpm），又能大容量离心（4X100ml）一机多用；其独特的风流导向，确保样品的温度；制殊的减振系统，确保运行平稳、整机噪声在60dB(A)以下。





特点



- ◆微机控制、大力矩交流变频电机直接驱动、启动力矩大，加速快。
- ◆拥有10款转子供用户选用。
- ◆大屏幕液晶显示、用户可任意设定离心转速、离心时间、RCF值和升降速档次。
- ◆9种升速曲线、10种减速曲线（0号为自由停车）、三级阻尼减震、确保离心效果达到最佳。
- ◆设有超速、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护，确保人身、机器安全。
- ◆全自动转子识别、自动超速保护。
- ◆可编程操作，存储25个常规程序。

主要技术参数


型号	H1850
订货号	0203249000
最高转速	18500r/min
最大相对离心力	23797xg
最大容量	4 × 100ml
转速精度	± 10 r/min
定时范围	1min ~ 99min59s
整机噪音	≤ 60dB (A)
电源	AC 220V 50/60Hz 10A
整机功率	750W
外形尺寸(长×宽×高)	420x530x370(mm)
外包装尺寸(长×宽×高)	487x762x422(mm)
净重	48Kg

转子参数


<p>No:1</p>  <p>名称: 角转子 转子容量: 12x1.5ml/2.2ml 孔径: $\Phi 11.2\text{mm}$ 最高转速: 18500r/min 孔深: 38mm 最大离心力: 23797 $\times g$ 订货号: 0301805020</p>	<p>No:7</p>  <p>名称: 角转子 转子容量: 24x1.5/2.2ml 孔径: $\Phi 11.2\text{mm}$ 最高转速: 15000r/min 孔深: 38mm 最大离心力: 21532 $\times g$ 订货号: 0301805520</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

适配器		
容量	0.2ml	0.5ml
管数	12/24	12/24
孔径	$\Phi 6.6\text{mm}$	$\Phi 8\text{mm}$
深度	20mm	27.5mm
订货号	0304805005	0304805004

No:2



名称: 角转子
 转子容量: 8x15ml尖底 孔径: $\Phi 17\text{mm}$
 最高转速: 12000r/min 孔深: 102mm
 最大离心力: 13200 $\times g$ 订货号: 0301806220

适配器	
容量	5ml
管数	8
孔径	$\Phi 14\text{mm}$
深度	49mm
订货号	0304891115

No:3



名称: 角转子
 转子容量: 12x10ml 孔径: $\Phi 16.5\text{mm}$
 最高转速: 12500r/min 孔深: 76mm
 最大离心力: 16060 $\times g$ 订货号: 0301805310

适配器		
容量	1.5ml	5ml
管数	12	12
孔径	$\Phi 11.2\text{mm}$	$\Phi 14\text{mm}$
深度	36mm	49mm
订货号	0304805307	0304891111

No:4



名称: 角转子
 转子容量: 6x50ml 孔径: $\Phi 29.5\text{mm}$
 最高转速: 11000r/min 孔深: 96.5mm
 最大离心力: 12850 $\times g$ 订货号: 0301805420

适配器							
容量	1.5ml	5ml	10ml	15ml	20ml	25ml	30ml
管数	6	6	6	6	6	6	6
孔径	$\Phi 11.2\text{mm}$	$\Phi 14\text{mm}$	$\Phi 16.5\text{mm}$	$\Phi 16.5\text{mm}$	$\Phi 21.5\text{mm}$	$\Phi 22.5\text{mm}$	$\Phi 26\text{mm}$
深度	36mm	49mm	76mm	100.5mm	90mm	95mm	86mm
订货号	0304805410	0304891086	0304891085	0304891144	0304805406	0304805412	0304891084



转子参数

No:9



名称:角转子
 转子容量: 4x100ml 孔径: $\Phi 38.5\text{mm}$
 最高转速: 10000r/min 孔深: 109mm
 最大离心力: 10744 $\times g$ 订货号: 0301805710

适配器							
容量	5ml	10ml	15ml	15ml (尖)	25ml	50ml	50ml (尖)
管数	12	4	4	4	4	4	4
孔径	$\Phi 14\text{mm}$	$\Phi 16.5\text{mm}$	$\Phi 16.5\text{mm}$	$\Phi 17\text{mm}$	$\Phi 22.5\text{mm}$	$\Phi 29.5\text{mm}$	$\Phi 29.5\text{mm}$
深度	49mm	76mm	101mm	103.5mm	95mm	103mm	103.5mm
订货号	0304891078	0304891080	0304891056	0304891054	0304805608	0304891064	0304891070

No:4



名称:角转子
 转子容量: 6x50ml(尖) 孔径: $\Phi 29.5\text{mm}$
 最高转速: 11000r/min 孔深: 103mm
 最大离心力: 12850 $\times g$ 订货号: 0301805930

适配器	
容量	15ml(尖)
管数	6
孔径	$\Phi 16.8\text{mm}$
深度	104mm
订货号	0304891143

No:10



名称:角转子
 转子容量: 12x5ml 孔径: $\Phi 14\text{mm}$
 最高转速: 16000r/min 孔深: 49mm
 最大离心力: 18090 $\times g$ 订货号: 0301806110

适配器		
容量	0.5ml	1.5ml
管数	12	12
孔径	$\Phi 8\text{mm}$	$\Phi 11.2\text{mm}$
深度	27.5mm	37mm
订货号	0304806103	0304806104

No:8



名称:角转子
 转子容量: 48x0.5ml 孔径: $\Phi 8\text{mm}$
 最高转速: 13000r/min 孔深: 28mm
 最大离心力: 16410 $\times g$ 订货号: 0301807010

No5



订货号: 0302852440
 最高转速: 5000 r/min
 最大离心力: 3773 $\times g$
 转子容量: 4x100ml



订货号: 0303891029
 名称: 试杯
 容量: 4x100ml

适配器:

0304891114 (50ml尖)
 0304891116 (50ml)
 0304891118 (15ml尖)
 0304891119 (15ml)
 0304852409
 (3x10ml采血管)

No6



订货号: 0302852310
 最高转速: 4000r/min
 最大离心力: 2200 $\times g$
 转子容量: 2x2x96孔



订货号: 0303852351
 容量: 2x2x96孔