

## L420-A / L500-A / L600-A 台式低速自动平衡离心机

L420-A/L500-A/L600-A台式低速自动平衡离心机是本公司技术人员集多年离心机开发经验，为满足临床医学对离心机要求而设计的产品，其外形简洁大方，新颖独特的全不锈钢水平转子配备多种容量不锈钢管架、更换方便。

### 主要技术参数

型 号	L420-A	L500-A	L600-A
订货号	0205232000	0205209000	0205234000
最高转速	4200r/min	5000r/min	6000r/min
最大相对离心力	2760xg	4030xg	5120xg
最大容量	12 × 20ml	16 × 15ml	16 × 15ml
转速精度	± 30r/min	± 30r/min	± 30r/min
定时范围	1min ~ 99min	1min ~ 99min	1min ~ 99min
整机噪音	≤65dB ( A )	≤65dB ( A )	≤65dB ( A )
电 源	AC 220 ± 22V 50/60Hz 5A	AC 220 ± 22V 50/60Hz 5A	AC 220 ± 22V 50/60Hz 5A
整机功率	250W	250W	250W
外形尺寸(长×宽×高)	380 × 500 × 300(mm)	380 × 500 × 300(mm)	380 × 500 × 300(mm)
包装尺寸(长×宽×高)	465 × 660 × 350(mm)	465 × 660 × 350(mm)	465 × 660 × 350(mm)
净 重	19kg	19kg	19kg

### 特点

- ◆微机控制，直流无刷电机驱动。
- ◆触摸面板、液晶屏幕显示。
- ◆自动计算离心力RCF值。
- ◆采用特殊减震器，具有自动平衡功能。
- ◆电子门锁，门盖未关时离心机无法启动；运行时门盖不能打开，异常时自动停机。
- ◆多种不锈钢管架，方便用户选用。
- ◆整机模具一次成型、外观简洁大方。
- ◆可存储多达50个用户自定义转子。
- ◆具有点动功能，可快速完成分离。
- ◆人性化设计，关盖用力小、轻轻按压门盖既可自动上锁。



### L420-A 转子参数



订货号: 0301808400  
最高转速: 4000r/min  
最大离心力: 2200xg  
转子容量: 18 × 10ml  
适配器: 0304808409(7ml)



订货号: 0301808500  
最高转速: 4000r/min  
最大离心力: 2200xg  
转子容量: 12 × 20ml  
适配器: 0304808512(5ml 采血管)



No2




0302854700  
最高转速: 4200r/min  
最大离心力: 2760xg  
最大容量: 4x50ml



名称:挂架  
订货号: 0303854720  
转子容量: 4 × 50ml  
适配器: 0304891103(15ml尖)

可根据需求定制适配器

No2



0302854800  
最高转速: 4200r/min  
最大离心力: 2760xg  
最大容量: 12x15ml




名称:挂架  
订货号: 0303854820  
转子容量: 12 × 15ml  
适配器: 0304854806(1.5ml)  
0304853532(5ml)  
0304853531(7ml)



名称:挂架  
订货号: 0303854830  
转子容量: 12 × 2 × 5ml  
适配器: 0304854807(1.5ml)  
0304854813(0.5ml)

No2



0302854900  
最高转速: 4200r/min  
最大离心力: 2760xg  
最大容量: 8x10ml/16x5ml



名称:挂架  
订货号: 0303854920  
转子容量: 8 × 10ml



名称:挂架  
订货号: 0303854930  
转子容量: 8 × 2x5ml

### L500-A 转子参数

No1



订货号: 0301808350  
最高转速: 5000r/min  
最大离心力: 4030xg  
转子容量: 24 × 10ml  
适配器: 0304808308(1.5ml)

No2



订货号: 0307855201  
最高转速: 4200r/min  
最大相对离心力: 2760xg



名称: 挂架  
订货号: 0303855210  
容量: 4 × 50ml  
适配器: 0304891103 15ml尖



名称: 挂架  
订货号: 0303891036  
容量: 4 × 4x15ml  
适配器: 0304854806 1.5ml  
0304854808 5ml  
0304853530 10ml



名称: 挂架  
订货号: 0303855230  
容量: 4 × 6x5ml  
适配器: 0304854807 1.5ml  
0304854813 0.5ml

### L600-A 转子参数

No1



订货号: 0301808700  
最高转速: 6000r/min  
最大离心力: 5120xg  
转子容量: 12x15ml

No2



订货号: 0307855201  
最高转速: 4200r/min  
最大相对离心力: 2760xg



名称: 挂架  
订货号: 0303855210  
容量: 4 × 50ml  
适配器: 0304891103 15ml尖



名称: 挂架  
订货号: 0303891036  
容量: 4 × 4x15ml  
适配器: 0304854806 1.5ml  
0304854808 5ml  
0304853530 10ml



名称: 挂架  
订货号: 0303855230  
容量: 4 × 6x5ml  
适配器: 0304854807 1.5ml  
0304854813 0.5ml